

Devon GPE LA 40 Synth PAO

Devon GPE LA 40 Synth

Полностью синтетические малозольные моторные масла для высокопроизводительных стационарных газопоршневых двигателей

Devon GPE LA 40 Synth PAO содержит в составе более 50 % полиальфаолефиновых масел и высокотехнологичный малозольный пакет присадок (Low-SAPS) для максимально увеличенных интервалов замены более 8000 моточасов. Devon GPE LA 40 Synth изготавливается на основе смеси синтетических масел III группы и полиальфаолефинов с вовлечением специального малозольного пакета присадок, что позволяет обеспечить интервал замены до 6000-8000 моточасов. Синтетические масла серии Devon GPE LA 40 Synth PAO, Devon GPE LA 40 Synth надежно защищают двигатель от образования зольных и лаковых отложений и обеспечивают совместимость с системами снижения токсичности выхлопа.

ОДОБРЕНИЯ | СПЕЦИФИКАЦИИ | УРОВЕНЬ СВОЙСТВ:

Jenbacher 1000-1109 Type 2, 3, 4, и 6 • Caterpillar Серии 3300, 3400, 3500, 3600 • Cummins QSV 81G, QSK, 60G • Perkins серия двигателей 4000 • MAN M 3271-2 • Guascor FGLD, SFGD • DEUTZ 0199-99-2105/7 • MTU MLT Energy серии 400 и 4000 MWM TR 0199-99-2105 Waukesha • Wärtsilä • API CF

ВЫГОДЫ:

Высокая стойкость к окислению позволяет максимально увеличить интервал замены масла

Защита от калильного зажигания. Технология Low SAPS минимизирует углеродистые отложения на поршнях, на клапанах и в камере сгорания двигателя

Снижение расходов на ремонт. Защита от коррозии деталей двигателя от воздействия серосодержащих компонентов

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Синтетическое базовое масло обеспечивает высокую стойкость к окислению и нитрованию
- Хорошие моющие-диспергирующие свойства обеспечивают чистоту двигателя
- Отличные смазывающие характеристики позволяют минимизировать износ рабочих поверхностей двигателя
- Работа двигателя на сернистом газовом топливе без ущерба для оборудования
- Защита от коррозионных процессов под воздействием продуктов сгорания газа

ПРИМЕНЕНИЕ:

- Современные стационарные газопоршневые двигатели отечественного и импортного производства
- Двигатели, работающие на обеднённых смесях, в том числе когенерационные установки с турбонаддувом и без
- Двигатели, использующие в качестве топлива природный и попутный нефтяной газ

ТИПОВЫЕ РАБОЧИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Наименование показателя	Метод испытания	Devon GPE LA 40 Synth	Devon GPE LA 40 Synth PAO
Индекс вязкости	ASTM D 2270	145	150
Вязкость кинематическая, мм ² /с при 100 °C при 40 °C	ASTM D 445	13.7 95.0	14.1 95.7
Щелочное число, мг КОН/г	ASTM D 2896	4.7	5.0
Сульфатная зольность, %	ГОСТ 12417	0.53	0.5
Температура вспышки в открытом тигле, °C	ASTM D 92	250	265
Температура застывания, °C	ГОСТ 20287	-25	-30