

Devon 2T Synth

Универсальное синтетическое моторное масло для двухтактных двигателей

Devon 2T Synth - синтетическое моторное масло для 2-тактных высоконагруженных двигателей. Содержит современный комплекс присадок, обеспечивающий максимальную защиту двигателя в любых условиях эксплуатации. Соответствует стандартам международной классификации и требованиям автопроизводителей.

ОДОБРЕНИЯ | СПЕЦИФИКАЦИИ | УРОВЕНЬ СВОЙСТВ:

API TC • JASO FD • ISO L-EGD

ВЫГОДЫ:

Надежная защита от отложений и износа позволяет увеличить срок службы двигателя

Легкое и быстрое приготовление топливно-масляной смеси

Значительное снижение выбросов вредных веществ в атмосферу

Специально подобранный состав **обеспечивает низкий расход смазочного материала**

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Надежно смазывает детали двигателя, защищает от воздействия высоких температур и нагрузок
- Предотвращает образование нагара, лаковых и коксовых отложений в камере сгорания и вокруг поршневых колец
- Сгорает с минимальным образованием золы
- Защищает детали цилиндро-поршневой группы от коррозии, износа, задиrow и заедания
- Соответствует экологическим стандартам JASO FD по дымности

ПРИМЕНЕНИЕ:

- Предназначено для применения в лодках, мотоциклах, мотороллерах, снегоходах, скутерах и другой технике, которая работает при высоких оборотах двигателя. Может использоваться в смешанной и раздельной системах смазки

ТИПОВЫЕ РАБОЧИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Наименование показателя	Метод испытания	Devon 2T Synth
Индекс вязкости	ASTM D 2270	142
Вязкость кинематическая, мм ² /с при 100 °С при 40 °С	ASTM D 445	14.4 140.6
Температура вспышки в открытом тигле, °С	ASTM D 92	105
Температура застывания, °С	ASTM D 97	-40
Сульфатная зольность, %	ASTM D 874	0.12
Плотность при 20 °С, кг/м ³	ASTM D 4052	886