

Devon 2T Outboard

Полусинтетическое малозольное моторное масло для двухтактных двигателей водной техники

Моторное масло Devon 2T Outboard соответствует современным экологическим требованиям, а также требованиям класса NMMA TC-W3. Созданное из высокоочищенных базовых масел и малозольного импортного пакета присадок, Devon 2T Outboard обладает отличными эксплуатационными характеристиками.

ОДОБРЕНИЯ | СПЕЦИФИКАЦИИ | УРОВЕНЬ СВОЙСТВ:

NMMA TC-W3 • ISO-L-EGB

ВЫГОДЫ:

Максимальный межремонтный пробег благодаря надежной защите от коррозии и износа	Запас моюще-диспергирующих присадок поддерживает чистоту двигателя и увеличивает срок службы	Низкий уровень шума и минимальная дымность выхлопа	Лёгкий пуск в широком диапазоне температур	Отличная растворимость в бензине обеспечивает быстрое приготовление топливно-масляной смеси
---	--	--	--	---

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Защищает от образования отложений в цилиндро-поршневой группе, свечах зажигания и выхлопной системе
- Надежные смазывающие свойства препятствуют износу и залеганию поршневых колец
- Обеспечивает защиту двигателя от коррозионных процессов
- Быстро смешивается и образует стабильную смесь с топливом даже при низких температурах
- Обладает хорошей текучестью и прокачиваемостью
- Сгорает полностью с минимальным выхлопом дыма

ПРИМЕНЕНИЕ:

- Подвесные и стационарные двигатели моторных лодок, катеров, яхт, гидроциклов и другой мототехники с водяным или воздушным охлаждением

ТИПОВЫЕ РАБОЧИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Наименование показателя	Метод испытания	Devon 2T Outboard
Индекс вязкости	ASTM D 2270	143
Вязкость кинематическая, мм ² /с при 100 °C при 40 °C	ASTM D 445	8.1 47.6
Температура вспышки в открытом тигле, °C	ASTM D 92	230
Температура застывания, °C	ASTM D 97	-42
Плотность при 20 °C, кг/м ³	ASTM D 4052	852