



Devon 2T Moto

Высококачественное полусинтетическое моторное масло класса JASO FD для двухтактных двигателей мотоциклов, скутеров, снегоходов и мопедов

Devon 2T Moto – полусинтетическое малозольное моторное масло, изготавливаемое из высокотехнологичных компонентов для обеспечения полной защиты двигателя в различных условиях эксплуатации. Соответствует наивысшим требованиям, предъявляемым к двухтактным двигателям, и является экологически безопасным для окружающей среды.

ОДОБРЕНИЯ | СПЕЦИФИКАЦИИ | УРОВЕНЬ СВОЙСТВ:

API TC • JASO FD, FC, FB и ниже • ISO-L-EGC, ISO-L-EGD

ВЫГОДЫ:

Максимальная защита от износа и коррозии **продлевает срок службы двигателя**

Легкое и быстрое приготовление топливно-масляной смеси

Полное сгорание с минимальным остатком и без токсичных выхлопов

Специально подобранный состав **обеспечивает низкий расход смазочного материала**

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Эффективно смазывает двигатель, защищает от воздействия высоких температур и нагрузок
- Легко растворяется и смешивается в бензине
- Обладает высоким уровнем текучести и прокачиваемости
- Предотвращает образование нагара, лаковых и коксовых отложений в камере сгорания и вокруг поршневых колец
- Сгорает с минимальным образованием золы
- Защищает детали цилиндро-поршневой группы от коррозии, износа, задиров и заедания
- Соответствует экологическим стандартам JASO FD по дымности

ПРИМЕНЕНИЕ:

- Двухтактные двигатели мотоциклов, скутеров, мотороллеров, мопедов, снегоходов и прочей техники, для которой рекомендовано использование масла класса JASO FD, ISO-L-EGD, API TC и ниже

ТИПОВЫЕ РАБОЧИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Наименование показателя	Метод испытания	Devon 2T Moto
Индекс вязкости	ASTM D 2270	122
Вязкость кинематическая, мм ² /с при 100 °С при 40 °С	ASTM D 445	9.7 68.5
Температура вспышки в открытом тигле, °С	ASTM D 92	236
Температура застывания, °С	ASTM D 97	-25
Сульфатная зольность, %	ASTM D 874	0.12
Плотность при 20 °С, кг/м ³	ASTM D 4052	877